САЛЮТ

B2B · ХИМРЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Российские химреагенты для промышленности: подбор в R&D-лаборатории, производство в РФ и поставки любого объёма. Цены — по запросу.



СОДЕРЖАНИЕ

Адгезивы	1	Полимеры для буровых растворов	11
Антиадгезивы	1	Эмульгаторы и модификаторы	13
Добавки для варки целлюлозы	2	Смазочные и противоприхватные добавки	14
Клеи и фиксаторы	3	Гидрофобизаторы	15
Упрочняющие добавки	5	Адъюванты и смачиватели	15
Пеногасители	6	Кондиционеры воды и очистители	17
Биоциды	9	Кормовые добавки	17
Контроль отложений	9	Продукты лесохимии	18
Коагулянты и флокулянты	11		

salyut.su · info@salyut.su · +7-969-778-70-95

Редакция 27.10.2026

АДГЕЗИВЫ

Адгезионные составы для покрытия янки-цилиндра: контроль крепа и съёма полотна.

АКВАМОД ADH PE-POL

арт. ADH-PE-POL

ЦБП

Полиэфирполиольный адгезив для янки-цилиндра: контроль адгезии и равномерный креп тиссью-бумаги.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Смесь реактивных полиэфирполиолов
НАЗНАЧЕНИЕ	Контроль адгезии и крепа
ФАСОВКА	1000 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная жидкость жёлтого цвета
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	1,00–1,18 кг/дм³ (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	7,5–9,5 (5 % водный раствор)

АНТИАДГЕЗИВЫ

Релиз-агенты для янки-цилиндра: контроль адгезии полотна и равномерный креп.

АКВАМОД ADH A

арт. ADH-A

ЦБП

Релиз-агент (антиадгезив) для янки-цилиндра: контроль адгезии, равномерный креп, смазка шабера.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Самодиспергируемая композиция масел с неионогенными ПАВ
НАЗНАЧЕНИЕ	Контроль адгезии и крепа
ФАСОВКА	1000 кг

ДОБАВКИ ДЛЯ ВАРКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Реагенты для сульфатной варки: пропитка щепы, выход целлюлозы, экономия щёлока.

АКВАПАЛП

арт. AQUAPULP

ЦБП

Добавка для варки целлюлозы: ускоряет пропитку щепы, увеличивает выход небелёной целлюлозы.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Комплекс поверхностно-активных веществ (водная эмульсия)
НАЗНАЧЕНИЕ	Химикаты для варочного цеха
ФАСОВКА	1000 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Эмульсия белого цвета без посторонних примесей
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,95–1,05 кг/дм³ (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	4,2–5,5

АКВАПАЛП 15

арт. AQUAPULP-15

ЦБП

Добавка для варки целлюлозы: ускоряет пропитку щепы, увеличивает выход небелёной целлюлозы.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Комплекс поверхностно-активных веществ (водная эмульсия)
НАЗНАЧЕНИЕ	Химикаты для варочного цеха
ФАСОВКА	980 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Эмульсия белого цвета без посторонних примесей
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,90–1,00 кг/дм³ (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	4,5–6,5

АКВАПАЛП O2

арт. AQUAPULP-O2

ЦБП

Поглотитель сероводорода и меркаптанов при сульфатной варке: снижает выбросы сернистых соединений.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Соединения на основе триазинов (водно-спиртовой раствор)
НАЗНАЧЕНИЕ	Химикаты для варочного цеха
ФАСОВКА	1000 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,95–1,05 кг/дм³ (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	6,0–8,0

КЛЕИ И ФИКСАТОРЫ

Внутримассная и поверхностная проклейка бумаги и картона, фиксация клея на волокне.

АКВАСАЙЗ AS

арт. AQUASIZE-AS

ЦБП

Клей ASA для внутримассной проклейки: придаёт гидрофобность бумаге и картону.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Алкенил-янтарный ангидрид (ASA)
НАЗНАЧЕНИЕ	Компоненты для придания гидрофобности бумаге и картону
ФАСОВКА	950 кг

АКВАСАЙЗ KD

арт. AQUASIZE-KD

ЦБП

Клей AKD для внутримассной проклейки: снижает впитываемость бумаги и картона.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Алкилкетендимер (AKD), водная дисперсия
НАЗНАЧЕНИЕ	Компоненты для придания гидрофобности бумаге и картону
ФАСОВКА	1000 кг

АКВАСАЙЗ SP

арт. AQUASIZE-SP

ЦБП

Стирол-акриловый поверхностный клей для проклейки бумаги и картона и гидрофобизации волокон.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Стирол-акриловый сополимер (катионная эмульсия)
НАЗНАЧЕНИЕ	Компоненты для придания гидрофобности бумаге и картону
ФАСОВКА	1000 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Жидкость светло-коричневого цвета
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,90–1,0 г/мл (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	2,0–4,0

АКВАФИКС AS

арт. FIX-ASA

ЦБП

Фиксирующая добавка для клея ASA: эмульгирует и фиксирует проклеивающий агент на волокне.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Модифицированный полимер на основе углеводов
НАЗНАЧЕНИЕ	Фиксаторы и агенты удержания
ФАСОВКА	1000 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородный раствор полимера светло-коричневого цвета
PH (10 % P-P)	1,7–3,3

АКВАФИКС

арт. AQUAFIX

ЦБП

Фиксатор для бумаги и картона: удержание волокна, ускорение обезвоживания, рост сухой прочности.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Катионный модифицированный полимер на основе углеводов
НАЗНАЧЕНИЕ	Фиксаторы и агенты удержания
ФАСОВКА	1000 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородный раствор полимера светло-коричневого цвета
PH (10 % P-P)	1,7–3,3

АКВАСАЙЗ К

арт. AQUASIZE-K

ЦБП

Жидкая канифоль из российского сырья для нейтральной проклейки бумаги и картона без квасцов.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Модифицированная талловая канифоль
НАЗНАЧЕНИЕ	Компоненты для придания гидрофобности бумаге и картону
ФАСОВКА	950 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Вязкая жидкость коричневого цвета с характерным запахом
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,93–1,02 г/см³ (при 20 °C)

АКВАСАЙЗ OKD

арт. AQUASIZE-OKD

ЦБП

Воск OKD для нейтрально-щелочной проклейки бумаги и картона, в т. ч. с меловым наполнителем.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	3-(гексадеценил)дигидро-2,5-фурандион
НАЗНАЧЕНИЕ	Компоненты для придания гидрофобности бумаге и картону
ФАСОВКА	1000 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Вязкая жидкость от светло-коричневого до тёмно-янтарного цвета

УПРОЧНЯЮЩИЕ ДОБАВКИ

Смолы и полимеры для повышения сухой и влажной прочности бумаги и картона.

АКВАФАЙБЕР

арт. AQUAFIBER

ЦБП

Упрочняющий агент: повышает сухую и влажную прочность бумаги и картона до 30%.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Полимер диметиламина и эпихлоргидрина
НАЗНАЧЕНИЕ	Компонент для увеличения механических свойств бумаги и картона
ФАСОВКА	канистра 20 л, бочка 200 л, IBC 1000 л
ВНЕШНИЙ ВИД	Светло-желтая жидкость (допускается небольшая мутность раствора)
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	1,20–1,35 кг/дм³ (при 20 °C)
PH (10 % Р-Р)	2–4 (5 % раствор)

АКВАФАЙБЕР WP

арт. AQUAFIBER-WP

ЦБП

Влагопрочная смола: упрочнение бумаги во влажном состоянии — салфетки, упаковка, фильтры.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Аминопластная смола (водный раствор)
НАЗНАЧЕНИЕ	Компонент для увеличения механических свойств бумаги и картона
ФАСОВКА	канистра 20 л, бочка 200 л, IBC 1000 л
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная жидкость синего цвета
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	1,10–1,20 кг/дм³ (при 25 °C)
PH (10 % Р-Р)	1,5–3,0

ПЕНОГАСИТЕЛИ

Подавление пенообразования в технологических средах: от варки целлюлозы до ЛКМ.

АКВАФОАМ

арт. AQUAFOAM

ЦБП

Универсальный пеногаситель без силикона для ЦБП, ЛКМ, текстильной и других отраслей.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Полиолы и эфиры жирных кислот (водная эмульсия)
НАЗНАЧЕНИЕ	Агент для борьбы с пеной
ФАСОВКА	канистра 20–30 л, бочка 50–220 л, IBC 1000 л
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородная эмульсия от белого до желтого цвета, без осадка и механических примесей
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,95–1,0 кг/дм³ (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	5,0–8,0

АКВАФОАМ Н

арт. AQUAFOAM-H

ЦБП

Пеногаситель для высокотемпературных сред (20–95 °C) с пролонгированным эффектом.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Силан-модифицированные блоксополимеры (водная эмульсия)
НАЗНАЧЕНИЕ	Агент для борьбы с пеной
ФАСОВКА	1000 кг

АКВАФОАМ L

арт. AQUAFOAM-L

ЦБП

Пеногаситель для низкотемпературных сред (10–65 °C), самоэмульгируется, разбавляется водой.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Силан-модифицированные блоксополимеры (водная эмульсия)
НАЗНАЧЕНИЕ	Агент для борьбы с пеной
ФАСОВКА	1000 кг

АКВАФОАМ SL

арт. AQUAFOAM-SL

ЦБП

Силиконовый пеногаситель с высокой скоростью разрушения пены и пролонгированным действием.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Силиконовые полимеры и силиконизированные полиэфиры
НАЗНАЧЕНИЕ	Агент для борьбы с пеной
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородная эмульсия от белого до желтого цвета, без осадка и механических примесей
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,8–1,1 кг/дм³ (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	6,0–9,0

АКВАФОАМ SL ЛАЙТ

арт. AQUAFOAM-SL-LITE

Нефтехимия

Силиконовый пеногаситель водных буровых растворов: безглинистых, биополимерных, минерализованных.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Водная эмульсия полидиметилсилоксана и модифицированных силиконовых полиэфиров
НАЗНАЧЕНИЕ	Пеногашение
ФАСОВКА	бочка 200 дм³, IBC 1000 дм³
ВНЕШНИЙ ВИД	Жидкость от белого до светло-серого цвета (при 20 °C)
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	1,00–1,10 г/см³ (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	6,0–9,0

АКВАФОАМ H (ЛКМ)

арт. AQUAFOAM-H-LKM

ЛКМ

Эмульсионный пеногаситель пролонгированного действия для водных составов, без масел и силиконов.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Силан-модифицированные блоксополимеры (водная эмульсия)
НАЗНАЧЕНИЕ	Пеногашение
ФАСОВКА	канистра 20–30 л, бочка 50–220 л, IBC 1000 л
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородная эмульсия от белого до желтого цвета, без осадка и механических примесей
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,95–1,1 кг/дм³ (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	5,0–8,0

АКВАФОАМ (ЛКМ)

арт. AQUAFOAM-LKM

ЛКМ

Универсальный пеногаситель без силикона для ЦБП, ЛКМ, текстильной и других отраслей.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Полиолы и эфиры жирных кислот (водная эмульсия)
НАЗНАЧЕНИЕ	Пеногашение
ФАСОВКА	канистра 20–30 л, бочка 50–220 л, IBC 1000 л

АКВАФОАМ SL (ЛКМ)

арт. AQUAFOAM-SL-LKM

ЛКМ

Силиконовый пеногаситель с высокой скоростью разрушения пены и пролонгированным действием.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Силиконовые полимеры и силиконизированные полиэфиры
НАЗНАЧЕНИЕ	Пеногашение
ФАСОВКА	по запросу

АКВАФОАМ SL (Агрохимия)

арт. AQUAFOAM-SL-AGRO

Агрохимия — СЗР

Силиконовый пеногаситель (водная эмульсия полисилоксана, 30 % д. в.) для баковых смесей СЗР.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Водная эмульсия полисилоксана
НАЗНАЧЕНИЕ	Пеногашение
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Белая или молочно-белая эмульсия

АКВАФОАМ L (ЛКМ)

арт. AQUAFOAM-L-LKM

ЛКМ

Универсальный пеногаситель на основе полиэфиров для воднодисперсионных ЛКМ, без масла и силикона.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Полигликоли и их сложные эфиры (водная эмульсия)
НАЗНАЧЕНИЕ	Пеногашение
ФАСОВКА	канистра 20–30 л, бочка 50–220 л, IBC 1000 л
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородная эмульсия от белого до желтого цвета, без осадка и механических примесей
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	1,00–1,10 кг/дм³ (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	6,0–9,0

БИОЦИДЫ

Микробиологический контроль технологических сред и оборотной воды.

АКВАЦИД

арт. AQUACID

ЦБП

Биоцид широкого спектра: подавляет микроорганизмы и слизеобразование в технологических средах.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Производные изотиазолинона и донор формальдегида
НАЗНАЧЕНИЕ	Химикаты для борьбы с отложениями и загрязнениями
ФАСОВКА	1000 кг

АКВАЦИД (ЛКМ)

арт. AQUACID-LKM

ЛКМ

Биоцид широкого спектра: подавляет микроорганизмы и слизеобразование в технологических средах.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Производные изотиазолинона и донор формальдегида
НАЗНАЧЕНИЕ	Микробиологический контроль
ФАСОВКА	1000 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	1,01–1,10 г/мл (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	3,5–5,5

КОНТРОЛЬ ОТЛОЖЕНИЙ

Диспергаторы, пассиваторы и ингибиторы против смоляных и минеральных отложений.

СТОУНДИСП

арт. STONEDISP

ЦБП

Диспергатор смоляных отложений при варке целлюлозы и на БДМ/КДМ.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Анионные и неионогенные ПАВ
НАЗНАЧЕНИЕ	Химикаты для борьбы с отложениями и загрязнениями Химикаты для варочного цеха
ФАСОВКА	1050 кг

СТОУНПАСС

арт. STONEPASS

ЦБП

Пассиватор поверхностей: снижает образование отложений на сетках, сукнах и оборудовании БДМ.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Производные полиэпихлоргидрина, соли и эфиры карбоновых кислот
НАЗНАЧЕНИЕ	Химикаты для варочного цеха
ФАСОВКА	1000 кг

СТОУНСКЕЙЛ

арт. STONESCALE

ЦБП

Ингибитор солей жёсткости: против неорганических отложений в водооборотных циклах.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Хелатообразователи и неорганические кислоты (водный раствор)
НАЗНАЧЕНИЕ	Химикаты для борьбы с отложениями и загрязнениями Химикаты для варочного цеха
ФАСОВКА	1050 кг

СТОУНСКЕЙЛ К

арт. STONESCALE-K

ЦБП

Котловой ингибитор: комплексообразователь для ионов щелочноземельных и тяжёлых металлов.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Полиакрилатные соединения (водный раствор)
НАЗНАЧЕНИЕ	Химикаты для борьбы с отложениями и загрязнениями Химикаты для варочного цеха
ФАСОВКА	1200 кг

СТОУНСКЕЙЛ FER (АКВАФЕРР)

арт. STONESCALE-FER

Агрохимия

Ингибитор коррозии сталей в растворах КАС: резервуары, трубопроводы, насосы, теплообменники.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Амины и фосфоновая кислота (водный раствор)
НАЗНАЧЕНИЕ	Ингибирование коррозии
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	1,30–1,35 г/см³ (50 % раствор)
PH (10 % P-P)	1,6–2,0 (1 % раствор)

КОАГУЛЯНТЫ И ФЛОКУЛЯНТЫ

Осаждение и флокуляция загрязнений в системах очистки сточных вод.

СТОУНФЛОК AS

арт. STONEFLOC-AS

ЦБП

Катионный коагулянт загрязнений для очистки сточных вод и обезвоживания осадка.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Катионные полимерные и мономерные вещества (водный раствор)
НАЗНАЧЕНИЕ	Очистка и осветление воды
ФАСОВКА	1250 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Жидкость от прозрачного (бесцветная) до желтого цвета, без посторонних примесей
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,80–1,10 кг/дм³ (при 25 °C)
PH (10 % P-P)	3,0–5,0

ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Понизители фильтрации и структурообразователи: КМЦ, ПАЦ, ксантановая камедь.

АКВАМОД КМЦ

арт. AQUAMOD-CMC

Нефтехимия

Техническая Na-КМЦ для нефте- и газодобычи; две марки — АКВАМОД КМЦ 1000 и АКВАМОД КМЦ 300.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Натрий-карбоксиметилцеллюлоза техническая
НАЗНАЧЕНИЕ	Контроль фильтрации
ФАСОВКА	до 25 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Мелкозернистый порошкообразный или волокнистый материал от белого до светло-коричневого цвета
PH (10 % P-P)	6,5–11,0 (раствор с массовой долей 2,0%, при 20 °C)

АКВАМОД FILTR (АКВАФИП)

арт. AQUAMOD-FILTR

Нефтехимия

Жидкий понизитель фильтрации для буровых растворов на углеводородной основе — замена гильсонита.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Смесь высокомолекулярных полярных органических соединений
НАЗНАЧЕНИЕ	Контроль фильтрации
ФАСОВКА	полимерная бочка, еврокуб
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородная жидкость от светло-коричневого до чёрного цвета, без посторонних включений
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,95–1,10 г/см³ (уточняется в сертификате на партию)

АКВАМОД PAC LV

арт. AQUAMOD-PAC-LV

Нефтехимия

Низковязкая полианионная целлюлоза: реология и фильтрация буровых растворов на водной основе.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Полианионная целлюлоза низковязкая (Na-соль КМЦ)
НАЗНАЧЕНИЕ	Контроль фильтрации
ФАСОВКА	до 25 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Порошкообразный, мелкозернистый, содержащий волокна материал от белого до кремового цвета

АКВАМОД XC

арт. AQUAMOD-XC

Нефтехимия

Ксантановая камедь: реология и фильтрация бентонитовых и биополимерных водных буровых растворов.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Ксантановая камедь
НАЗНАЧЕНИЕ	Регулирование реологии
ФАСОВКА	до 25 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Порошок от белого до светло-кремового цвета

ЭМУЛЬГАТОРЫ И МОДИФИКАТОРЫ

Эмульгаторы обратных эмульсий и модификаторы реологии буровых растворов на углеводородной основе.

АКВАИНВЕРТ ЛАЙТ

арт. AQUAINVERT-LITE

Нефтехимия

Эмульгатор обратных эмульсий: приготовление и стабилизация углеводородных буровых растворов.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Жирные кислоты и ангидриды талловых масел
НАЗНАЧЕНИЕ	Эмульгирование
ФАСОВКА	бочка 200 л, IBC по согласованию
ВНЕШНИЙ ВИД	Густая непрозрачная жидкость от светло- до тёмно-коричневого цвета
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,90–1,10 г/см³ (при 20 °C)

АКВАИНВЕРТ

арт. AQUAINVERT

Нефтехимия

Эмульгатор обратных эмульсий для углеводородных буровых растворов, в т. ч. с кальцитом и баритом.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Жирные кислоты и ангидриды талловых масел
НАЗНАЧЕНИЕ	Эмульгирование
ФАСОВКА	бочка 200 л, IBC по согласованию
ВНЕШНИЙ ВИД	Маслянистая жидкость от коричневого до чёрного цвета
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	1,05–1,25 г/см³ (при 20 °C, в зависимости от марки)

АКВАМОД

арт. AQUAMOD

Нефтехимия

Модификатор углеводородных буровых растворов: «плоская» реология, малочувствительная к температуре.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Димеры жирных кислот в органическом растворителе
НАЗНАЧЕНИЕ	Регулирование реологии
ФАСОВКА	бочка 200 л, IBC 1000 л
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородная жидкость от светло-коричневого до тёмно-коричневого цвета без посторонних включений
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,95–1,10 г/см³ (при 25 °C)

АКВАМОД ЛАЙТ

арт. AQUAMOD-LITE

Нефтехимия

Модификатор углеводородных буровых растворов: «плоская» реология, малочувствительная к температуре.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Димеры жирных кислот в органическом растворителе
НАЗНАЧЕНИЕ	Регулирование реологии
ФАСОВКА	бочка 200 л, IBC 1000 л
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородная жидкость от светло-коричневого до тёмно-коричневого цвета без посторонних включений
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,95–1,10 г/см³ (при 25 °C)

СМАЗОЧНЫЕ И ПРОТИВОПРИХВАТНЫЕ ДОБАВКИ

Снижение трения в скважине и высвобождение прихваченного бурового инструмента.

АКВАТАЛЛ AS

арт. AQUATALL-AS

Нефтехимия

Противоприхватная добавка для буровых растворов: предупреждает прихват и освобождает трубы.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Маслянистая жидкость с антиокислительной и другими присадками
НАЗНАЧЕНИЕ	Ликвидация прихватов
ФАСОВКА	стальная бочка 100–275 дм³, полимерная бочка 113,6–220 дм³
ВНЕШНИЙ ВИД	Маслянистая жидкость от жёлтого до коричневого цвета
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,835–0,855 г/см³

ГИДРОФОБИЗАТОРЫ

Гидрофобизация буровых растворов и поверхности породы.

АКВАСАЙЗ FOB (АКВАФОБ)

арт. AQUASIZE-FOB

Нефтехимия

Гидрофобизатор твёрдой фазы углеводородных буровых растворов; повышает электростабильность.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Многокомпонентная система ПАВ в углеводородном растворителе
НАЗНАЧЕНИЕ	Гидрофобизация
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородная жидкость тёмно-коричневого цвета с характерным запахом, без посторонних примесей
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,90–1,10 г/см³ (при 25 °C)

АДЪЮВАНТЫ И СМАЧИВАТЕЛИ

Прилипатели, смачиватели и адъюванты к баковым смесям средств защиты растений.

АКВАКЛАЙМ NIS

арт. AQUACLIMB-NIS

Агрохимия — СЗР

Неионогенный прилипатель-плёнкообразователь на пинолине: прилипание, удержание и покрытие на листе.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Терпеновый полимер на основе сосновой смолы (пинолин)
НАЗНАЧЕНИЕ	Прилипание и плёнкообразование
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Вязкая жидкость, эмульсия или концентрат от светло-янтарного до коричневатого цвета (в зависимости от формуляции)

АКВАКЛАЙМ POD

арт. AQUACLIMB-POD

Агрохимия — СЗР

Клей-плёнкообразователь для стручков масличных и бобовых: против растрескивания и осыпания семян.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Водная дисперсия с функциональными добавками
НАЗНАЧЕНИЕ	Защита стручков от растрескивания
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Молочно-белая или слегка опалесцирующая жидкость

АКВАКЛАЙМ

арт. AQUACLIMB

Агрохимия — СЗР

Адъювант-прилипатель для СЗР: снижает поверхностное натяжение, усиливает проникновение д. в.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Безводная смесь неионогенных ПАВ с функциональными компонентами
НАЗНАЧЕНИЕ	Усиление пенетрации
ФАСОВКА	канистры и бочки 10–200 л, IBC и налив по согласованию
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородная жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета

АКВАСТИК LIQ

арт. AQUASTICK-LIQ

Агрохимия — СЗР

Смачиватель на этоксилированных жирных спиртах: смачивание, растекание, удержание раствора на листе.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Этоксилированные жирные спирты (неионогенные ПАВ)
НАЗНАЧЕНИЕ	Смачивание и растекание
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная или слабоопалесцирующая жидкость от бесцветного до светло-жёлтого цвета
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	1,01–1,05 г/см³

АКВАСТИК ME

арт. AQUASTICK-ME

Агрохимия — СЗР

Прилипатель на метиловых эфирах рапсового масла (840 г/л): смачивание, удержание, проникновение.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Метиловые эфиры жирных кислот рапсового масла
НАЗНАЧЕНИЕ	Смачивание и проникновение
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная или слегка окрашенная жидкость от светло-жёлтого до янтарного цвета
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	0,85–0,94 г/см³

АКВАСТИК RAPS

арт. AQUASTICK-RAPS

Агрохимия — СЗР

Неионогенный прилипатель на рапсовом масле для баковых смесей с гербицидами, фунгицидами и др. СЗР.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Рапсовое масло (или эфиры его жирных кислот) с эмульгирующими компонентами
НАЗНАЧЕНИЕ	Смачивание и удержание
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная или слегка окрашенная маслянистая жидкость от светло-жёлтого до янтарного цвета

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОДЫ И ОЧИСТИТЕЛИ

Подготовка воды для рабочих растворов и очистка опрыскивателей.

АКВАМОД COND (АКВАФЛАКС)

арт. AQUAMOD-COND

Агрохимия — СЗР

Кондиционер воды: снижает pH до 4,5–5,5 в рабочих растворах пестицидов, удобрений, биопрепаратов.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Органические кислоты, аммониевые соли, неионогенные ПАВ
НАЗНАЧЕНИЕ	Корректировка качества воды
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная жидкость тёмно-красного цвета
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	1,15–1,25 г/см³
PH (10 % P-P)	1,5–2,0 (концентрат)

АКВАМОД ПАВ

арт. AQUAMOD-PAV

Агрохимия — СЗР

Щелочной очиститель опрыскивателей: нейтрализует пестициды, промывает баки, фильтры и форсунки.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Щелочь, ПАВ, комплексообразователь
НАЗНАЧЕНИЕ	Очистка опрыскивателей
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная или слабоокрашенная щелочная жидкость

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Добавки в корма для сельскохозяйственных животных.

АКВАМОД NPN

арт. AQUAMOD-NPN

Агрохимия — Животноводство

Экструдированная мочевина с крахмалом и серой — небелковый азот в рационах КРС с развитым рубцом.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Мочевина, кукурузный крахмал, сера
НАЗНАЧЕНИЕ	Источник небелкового азота
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородные цилиндрические гранулы (пеллеты) без видимых посторонних включений

АКВАМОД PG

арт. AQUAMOD-PG

Агрохимия — Животноводство

Жидкий пропиленгликоль — глюкогенный компонент корма для молочных коров в переходный период.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	1,2-пропандиол (пропиленгликоль)
НАЗНАЧЕНИЕ	Поддержка энергетического обмена
ФАСОВКА	1 м³
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная вязкая жидкость
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °C	1,03–1,04 г/мл (при 20 °C), ориентировочно

АКВАМОД RPF (Ультрафат)

арт. AQUAMOD-RPF

Агрохимия — Животноводство

Защищённый пальмовый жир — дополнительная энергия для высокопродуктивных коров в лактацию.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Защищённый пальмовый жир
НАЗНАЧЕНИЕ	Дополнительный источник энергии
ФАСОВКА	25 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Микрогранулы белого цвета

ПРОДУКТЫ ЛЕСОХИМИИ

Продукты переработки древесины: талловое масло.

АКВАТАЛЛ ЛТМ

арт. AQUATALL-LTM

Лесохимия

Лиственное талловое масло — сырьё для талловой канифоли, жирных кислот и дистиллированного ТМ.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Смоляные и жирные кислоты
НАЗНАЧЕНИЕ	Промышленное сырьё
ФАСОВКА	по запросу
ВНЕШНИЙ ВИД	Маслообразный продукт коричневого или тёмно-коричневого цвета