Релиз-агент на масляной основе для янки-цилиндра (антиадгезив)
АКВАМОД ADH A

Релиз-агент на масляной основе для янки-цилиндра представляет собой самодиспергируемую композицию на базе масел с добавлением неионогенных ПАВ. Разработан для контроля уровня адгезии бумажного полотна к янки-цилиндру и обеспечения желаемой степени удлинения (крепа). Также обеспечивает смазку крепирующего шабера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Производство тиссью-бумаги и MG-бумаги (машинной гладкости).
Особенно рекомендуется для переработки макулатурного сырья (предотвращает образование коллоидной пленки, поддерживает чистоту цилиндра).
Обеспечивает контроль адгезии, равномерный креп, снижение обрывов.

СОСТАВ
Раствор самодиспергирующихся в воде масел.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: однородная жидкость темно-коричневого цвета
pH (5% водного раствора): 6.0–8.0
Динамическая вязкость (60 об/мин, 25°C): 100–500 мПа*С
Плотность (при 25°C): 0,90–0,98 кг/дм^3
Растворимость в воде: самодиспергируемый

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукт подается непосредственно на поверхность янки-цилиндра через спрысковую балку с дозирующим оборудованием.
Разбавление: предварительное смешение с водой в статическом смесителе (1:10–1:50).
Эмульсия стабильна несколько часов.
Дозировка: 0,5–1,5 кг на тонну бумаги.
Степень адгезии зависит от концентрации — избыток ведет к скольжению бумаги без образования крепа.
Конкретное количество определяется экспериментально при проведении ОПР в зависимости от технологии предприятия и состава.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка: еврокуб IBC 1000 кг.
Хранить при температуре от +0 до +30°C.
Не нагревать и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В