Влагопрочная смола
АКВАФАЙБЕР WP

Водорастворимый продукт органического синтеза — синтетическая смола из группы аминопластов, с высокой плотностью положительного заряда.

СОСТАВ
Продукция представляет собой раствор высоковязкого полимерного компонента — смолы из группы аминопластов, модифицированного прививкой мономера с высокой плотностью катионного заряда, высокой степени чистоты и с высокой молекулярной массой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для упрочнения бумаги во влажном состоянии в производстве целлюлозно-бумажной продукции:
- бумажные изделия, требующие сушки или протирки водой, такие как: салфетки, влажные салфетки, салфетки для лица, бумажные салфетки, кухонные полотенца, протирочная бумага для окон, промышленные салфетки, протирочная бумага для линз, косметическая бумага;
- наружная бумага: такая как крафт-бумага, упаковочная бумага, бумага для наружных плакатов, плотная бумага, мешочная бумага, картографическая бумага, бумага для проращивания, бумага для пакетов с фруктами;
- влажные упаковочные материалы: такие как бумажные стаканчики, бумага для мяса, оберточная бумага и коробки для фруктов и овощей, бумага для упаковки замороженных и очищенных пищевых продуктов, чувствительная к давлению копировальная бумага, фильтровальная бумага, бумага для выщелачивания и бумага для чайных пакетиков;
- другие вопросы, такие как сигаретная бумага, бумага, используемая для счетов-фактур.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: прозрачная жидкость синего цвета.
pH: 1,5–3,0
Динамическая вязкость (6 об/мин, 25°C): не более 100 мПа*с
Плотность (при 25°C, кг/дм^3): 1,10–1,20 кг/дм^3
Сухой остаток: не менее 20%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Прямое внесение в систему.
Рекомендуемое количество: до 10 кг/т готовой продукции.
Конкретное количество: определяется экспериментально при проведении ОПР, в зависимости от технологии предприятия.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковку продукции производят в тару из химически стойкого материала:
– IBC-контейнеры (еврокуб) по ГОСТ Р 53210, объемом 1000 л;
– пластиковые бочки по ГОСТ 34264, объемом 200 л;
– канистры по ГОСТ 5105, объемом 20 л;

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В

другую тару по действующей нормативной документации.Хранить при температуре от +5 до +35°С.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА
Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В