Пеногаситель для низкотемпературных сред
АКВАФОАМ L

Представляет собой эмульсионный пеногаситель, который используется для динамического пеногашения и деаэрирования жидкости с пролонгированным эффектом. Продукт самоэмульгируется при добавлении в водорастворимую систему. Отличные характеристики подавления пенообразования и хорошую совместимость с системами водоразбавляемых связующих веществ, может разбавляться водой в любом соотношении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен к применению в качестве пеногасителя и антивспенивающего агента в низкотемпературных средах. Эффективен в температурном диапазоне 10–65°С и не чувствителен к pH среды.

Продукт используется в пищевой промышленности для антивспенивающего эффекта технологических жидкостей в бассейнах и реакторах.

Может быть рекомендован для систем с водоразбавляемыми и эпоксидными смолами, а также подходит для систем с низкой вязкостью, демонстрируя хорошую совместимость и отсутствие усадочных дефектов и масляных пятен.

Подходит для всех видов водорастворимых покрытий, печатных красок, клея, бумажной продукции, изделий из кожи. Он также подходит для использования в системах органических цветных паст.

СОСТАВ

Водная эмульсия силан-модифицированных блоксополимеров без добавления масляных и силиконовых компонентов. Продукция изготовлена исключительно из российского сырья.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: однородная эмульсия белого цвета.
pH: 5,0–7,0
Динамическая вязкость (6 об/мин, 25°С): 250–1000 мПа*с
Плотность (при 25°С): 1,00–1,10 кг/дм^3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прямое внесение в систему или разбавление водой до требуемой концентрации.
Рекомендуемое количество 0,01–0,2%.
Конкретное количество: определяется экспериментально.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка: 1000 кг еврокуб (IBC).
Хранить при температуре +5…+25°С.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.
При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В