**Силиконовый пеногаситель**
**для агрохимической промышленности**

# АКВАФОАМ SL

Высокоэффективный жидкий силиконовый пеногаситель на основе водной эмульсии полисилоксана с содержанием активного вещества 30%. Предназначен для подавления и предотвращения пенообразования в водных технологических системах, агрохимических баковых смесях, ферментационных средах, моющих растворах и промышленных жидкостях.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовление баковых смесей средств защиты растений.

## СОСТАВ

Водная эмульсия полисилоксана с эмульгаторами.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: белая или молочно-белая эмульсия.
Растворимость**:** диспергируется в воде, образует рабочую эмульсию.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не является пестицидом. Выполняет функцию антивспенивателя и пеногасителя, быстро разрушая уже образовавшуюся пену и предотвращая ее повторное образование в процессе перемешивания, перекачивания, аэрации и циркуляции среды.

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения — 12–24 месяца в невскрытой таре в зависимости от условий хранения.
Перед использованием после длительного хранения продукт рекомендуется перемешать.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, перегрева и замораживания.
Хранить в герметичной заводской таре от +5°C до +35°C.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Не превышать дозировку без необходимости — избыточное количество пеногасителя может быть экономически нецелесообразным и иногда влияет на внешний вид чувствительных систем.
Проверять совместимость в сложных многокомпонентных смесях.
Разбавленный продукт сразу после приготовления.
Перед массовым внедрением проводить тест на конкретной системе.
Не использовать одну и ту же дозу для всех сред — рабочая норма зависит от состава раствора и интенсивности пенообразования.

**САЛЮТ**
сервисная компания
нового поколения

**ООО «АКТО»**
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В