Силиконовый пеногаситель для водоразбавляемых составов
АКВАФОАМ SL

Эффективный пеногаситель на основе силиконовой эмульсии с высокой скоростью разрушения пены и пролонгированным действием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный антивспенивающий агент, предназначен для подавления пенообразования в различных отраслях промышленности: целлюлозно-бумажной, текстильной, нефтегазовой, металлообрабатывающей и лакокрасочной.
В воднодисперсионных ЛКМ хорошо ведет себя в составах на основе стирол-акриловой и акриловой дисперсий, например: ВД красках для интерьерных и фасадных работ, покрытиях по древесине и металлу (краски, лаки, эмали) и грунтовочных составах. В составах, где применение силиконовых пеногасителей нежелательно.

СОСТАВ

Водная эмульсия композиции силиконовых полимеров и силиконизированных полиэфиров.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: однородная эмульсия от белого до желтого цвета, без осадка и механических примесей
pH: 6,0–9,0
Массовая доля сухих веществ: 25–30
Плотность (при 25°С, кг/дм^3): 0,8–1,1

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется прямое внесение в систему, применять в товарной форме без разбавления.
При технической необходимости допускается разбавление 1:5 холодной водой.
Оптимальное количество: 0,01–0,3% в зависимости от рецептуры лакокрасочного состава.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях при температуре от + 5°С до +25°С.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Хранить в плотно закрытой таре.
Допускается перевозка всеми видами транспорта.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.
При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В