Пеногаситель силиконовый
АКВАФОАМ SL

Эффективный пеногаситель на основе силиконовой эмульсии с высокой скоростью разрушения пены и пролонгированным действием. Обеспечивает стабильное пеногашение при сильной щелочной среде (pH 10,0–14,0) и умеренно высокой температуре (60–90°C).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен к применению для контроля пенообразования в целлюлозно-бумажной, водоочистной, текстильной, нефтегазовой, строительной, металлообрабатывающей и других отраслях промышленности, где применимы силиконовые пеногасители.

СОСТАВ
Водная эмульсия композиции силиконовых полимеров и силиконизированных полиэфиров.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: однородная эмульсия от белого до желтого цвета, без осадка и механических примесей
pH: 6,0–9,0
Плотность (при 25°C): 0,8–1,1 кг/дм^3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется прямое внесение в систему, применять в товарной форме без разбавления.
При технической необходимости допускается разбавление 1:5 холодной водой.
Оптимальное количество: 0,01–0,2% в зависимости от рецептуры лакокрасочного состава.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухих помещениях при температуре от +10°C до +25°C.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Хранить в плотно закрытой таре.
Допускается перевозка всеми видами транспорта.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА
Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В