Пеногаситель универсальный
АКВАФОАМ

Высокоэффективный пеногаситель, не содержащий силикона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Универсальный антивспенивающий агент, предназначен для подавления пенообразования в различных отраслях промышленности: целлюлозно-бумажной, текстильной, нефтегазовой, металлообрабатывающей и лакокрасочной. В воднодисперсионных ЛКМ хорошо ведет себя в составах на основе стирол-акриловой и акриловой дисперсий, например: ВД красках для интерьерных и фасадных работ, покрытиях по древесине и металлу (краски, лаки, эмали) и грунтовочных составах. В составах, где применение силиконовых пеногасителей не желательно.

СОСТАВ
Водная эмульсия на основе полиолов и эфиров жирных кислот.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: однородная эмульсия от белого до желтого цвета, без осадка и механических примесей
pH: 5,0–8,0
Массовая доля сухих веществ: 12–18
Плотность (при 25°C, кг/дм^3): 0,95–1,0

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется прямое внесение в систему, применять в товарной форме без разбавления.
Оптимальное количество: 0,01 – 0,3% в зависимости от рецептуры лакокрасочного состава.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Полимерная упаковка по ГОСТ 34264 из полиэтилена низкого давления (HDPE):
– канистры с узкой горловиной, до 20 и 30 дм^3
– бочки с узкой горловиной, 50–220 дм^3
– IBC-контейнеры, 1000 дм^3
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.
Хранить в сухих помещениях при температуре от + 5°C до +25°C.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Хранить в плотно закрытой таре.
Допускается перевозка всеми видами транспорта.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА
Экологически безопасен.
Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.
При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В