САЛЮТ

Эмульгатор обратных эмульсий АКВАИНВЕРТ ЛАЙТ

Продукт применяется в нефтяной и газовой промышленности в процессах строительства и ремонта скважин для изготовления эмульсионных буровых растворов и стабилизации буровых растворов на углеводородной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Допускается применение эмульгатора в химической, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной и других областях промышленности, где требуются его эмульгирующие свойства в случае необходимости создания обратных (инвертных) эмульсий типа «вода в масле».

СОСТАВ

Продукт на основе жирных кислот и ангидридов талловых масел.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: густая непрозрачная жидкость от светло- до темно-коричневого цвета
Температура застывания, не более: –5°С
Плотность (при 20°С): 0,90–1,10 г/см^3
Хлорорганические соединения, в т. ч. ЧАС, отсутствуют.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемое соотношение эмульгатора устанавливается в рамках проведения испытаний на конкретной рецептуре бурового раствора заказчика.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка: в бочках по 200 литров. Допустима упаковка в IBC-кубы по согласованию с заказчиком.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Хранить вдали от источников искрообразования и органических веществ.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт относится к горючим жидкостям.
По степени воздействия продукт относится к 3 классу опасности.
Не оказывает вредного воздействия при соблюдении правил безопасности труда.
Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.
Использовать только при наличии СИЗ.
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В