Понизитель фильтрации для буровых растворов
АКВАМОД FILTR (АКВАФИП)

Представляет собой ньютоновскую жидкость с динамической вязкостью с содержанием сухих веществ, совместимый с большинством углеводородных основ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Разработан для снижения фильтрационных потерь буровых растворов на углеводородной основе (обратных эмульсий) и является прямой заменой порошкообразного гильсонита.

СОСТАВ
Смесь высокомолекулярных полярных органических соединений.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: однородная жидкость от светло-коричневого до черного цвета, без посторонних включений. Допускается незначительное расслоение при хранении, устранимое перемешиванием.
Растворимость: неограниченно смешивается с углеводородными основами; нерастворим в воде.
Содержание сухих веществ: 35–50% (масс.).
Реологический тип: ньютоновская жидкость — не изменяет структурно-вязкостные свойства бурового раствора.
Динамическая вязкость (при 20°C): ≤ 200 мПа*с (ротационный вискозиметр, ньютоновское поведение).
Плотность: 0,95–1,10 г/см³ (уточняется в сертификате на партию).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для обработки буровых растворов на углеводородной основе (РУО).

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка: в полимерные бочки и еврокубы.
Срок хранения — 6 месяцев в заводской упаковке.
По истечении срока рекомендуется повторная проверка фильтрационной активности.

БЕЗОПАСНОСТЬ
По степени воздействия продукт относится к 4 классу опасности.
Использовать только при наличии СИЗ.
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности.
Отходы и тару утилизировать согласно экологическому законодательству.
Не допускать попадания в водоемы и почву.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В