САЛЮТ

Модификаторы для буровых растворов АКВАМОД и АКВАМОД ЛАЙТ

Высококонцентрированная жидкость, обеспечивающая формирование «плоской» реологии (flat-rheology) — минимальной чувствительности вязкостных характеристик к изменениям температуры, что критически важно для глубоководного и высокотемпературного бурения. Продукт полностью синтезирован в России из отечественного сырья.
Продукт выпускается в качестве двух марок, которые различаются только соотношением компонентов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для регулирования реологических свойств буровых растворов на углеводородной основе.

СОСТАВ

Смесь димеров жирных кислот в органическом растворителе, дополнительно содержащую специальный термостойкий модификатор, который усиливает адсорбционные и структурообразующие свойства основного компонента.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: однородная жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета без посторонних включений.
Растворимость в воде: нерастворим, полностью смешивается с углеводородными основами.
Плотность при 25°C: 0,95–1,10 г/см³.
Вязкость при скорости вращения 60 мин$^{-1}$ на шпинделе номер 4 при (25±2)°C, (Brookfield LV или равноценного), не выше: 1000–3000 сП (мПа*с),
Точка плавления / замерзания, не ниже: +10°C

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендован для всех типов буровых растворов на углеводородной основе (РУО).

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка должна отвечать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», обеспечивать сохранность продукции при транспортировании, хранении и реализации.
Продукцию разливают в бочки пластиковые по ГОСТ 33756 и бочки металлические по действующей нормативной документации объемом 200 л, а также в кубы по действующей нормативной документации объемом 1000 л.
Хранить в заводской упаковке при температуре от 0°C до +35°C, вдали от источников огня.
Беречь от замерзания — при замерзании возможно нарушение однородности (после оттаивания тщательно перемешать, провести тест на эффективность в малом объеме).
Срок хранения — 24 месяца в невскрытой таре.
После использования промыть емкости и линии углеводородным растворителем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

По степени воздействия вредных веществ на организм человека продукция относится к 3 классу опасности — вещества умеренно опасные по ГОСТ 12.1.007. Вредно при проглатывании. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. При попадании в глаза вызывает раздражение. Необходимо использовать СИЗ.
Модификатор реологии буровых растворов на углеводородной основе – горючая жидкость.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В