САЛЮТ

Камедь ксантановая
АКВАМОД ХС

Применяется в нефтяной и газовой промышленности в процессах строительства и ремонта скважин для регулирования реологических и фильтрационных свойств бентонитовых и биополимерных буровых растворов на водной основе.

СОСТАВ
Ксантановая смола — 87%
Вода — 13%

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: порошок от белого до светло-кремового цвета
Содержание хлорорганических соединений (ХОС): отсутствует
Содержание органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204°С, в результате разложения ЧАС или иных реакций, не более: отсутствует
Массовая доля воды: 13%

ВЯЗКОСТЬ НА РОТАЦИОННОМ ВИСКОЗИМЕТРЕ
При 300 об/мин., не менее: 11 сР
При 6 об/мин., не менее: 180 сР
При 3 об/мин., не менее: 320 сР
При 1,5 об/мин., не менее: 1950 сР

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно дозируется в циркулирующий буровой раствор через воронку со скоростью 20–30 минут на мешок. Рекомендуемая концентрация — 1,0–5,0 кг/м^3 в зависимости от требуемой вязкости.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковывают в бумажные многослойные мешки (не менее трех слоев) по ГОСТ 2226, с ламинированным внутренним слоем или с вшитым полиэтиленовым мешком-вкладышем по ГОСТ 19360 массой нетто не более 25 кг.
Продукт хранят в транспортной герметичной упаковке производителя, на паллетах, в крытых вентилируемых складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, влаги, вдали от источников искрообразования, органических веществ и сильных окислителей.
Продукт несовместим с окислителями, кислотами, щелочами.
Гарантийный срок хранения — 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения продукта.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА
В соответствии с ГОСТ 12.1.007 продукция относится к малоопасным веществам по степени воздействия на организм, 4 класс опасности.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В