Добавка для повышения качества варки сырья
АКВАПАЛП О2

Продукт органического синтеза. Не содержит металлов, галогенов, кислот/щелочей. Представляет собой композицию соединений на основе триазинов и карбонил гидрида в органическом растворителе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для поглощения сероводорода и других сернистых соединений (меркаптанов и т. д.), образующихся в процессе сульфатной варки целлюлозы с целью снижения их выброса в окружающую среду. Дозирование продукта происходит непосредственно в поток черного щелока на выходе с варочного котла. Продукт поглощает как свободный сероводород и меркаптаны, так и сероводород, выделяющийся в результате термического разложения меркаптанов при упаривании черного щелока.

СОСТАВ

Водно-спиртовой раствор амино- и/или альдегидсодержащих активных веществ
Продукция изготовлена исключительно из российского сырья.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета.
pH: 6,0–8,0
Динамическая вязкость (6 об/мин, 25°C): не более 20 мПа*с
Плотность при 25°C: 0,95–1,05 кг/дм^3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прямое внесение в систему.
Рекомендуемое количество: от 10 до 50 г/м^3 в расчете дозирования на объем черного щелока.
Конкретное количество и оптимальные точки подачи определяются экспериментально.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка: 1000 кг еврокуб (IBC).
Хранить при температуре +5…+35°C.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В