САЛЮТ

Клей ASA
АКВАСАЙЗ AS

Представляет собой высокоэффективный проклеивающим компонент, который используется для придания гидрофобности бумаге и картону.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Обладает превосходными проникающими свойствами для всех видов бумаги.
Наилучшая степень проклейки достигается за счет дозировки на каждой бумагоделательной машине.

СОСТАВ
На основе алкенил-янтарного ангидрида.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: жидкость коричневого цвета.
Вязкость по Брукфильду (при 25°C): не более 250 мПа*с
Плотность (при 25°C): 0,90–1,0 г/мл
Массовая доля сухих веществ: 100%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Прямое внесение в систему.
Рекомендуемое количество 0,01–0,2%.
Конкретное количество: определяется экспериментально.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка: 950 кг еврокуб (IBC).
Хранить при температуре +10…+35°C.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется, чтобы избежать бактериального загрязнения.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА
Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.
При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В