САЛЮТ

Клей AKD
АКВАСАЙЗ KD

Эмульсионный реагент для внутримассной проклейки бумаги и картона. Представляет собой стабильную дисперсию, устойчивую к хранению и обладающую стабильным склеивающим эффектом, применяемую для снижения впитываемости бумаги и картона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется при производстве картона и бумаги из макулатурного и целлюлозного сырья. Обладает превосходными гидрофобизирующими свойствами.

СОСТАВ
Дисперсия алкилкетен димера в воде, стабилизированная катионным полимером.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: однородная эмульсия от белого до бежевого цвета
pH: 1,7–3,0
Динамическая вязкость: (6 об/мин, 25°C): 150 мПа*с
Плотность (при 25°C): 0,95–1,05 кг/дм^3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Прямое внесение в систему.
Рекомендуемое количество 0,01–0,2%.
Конкретное количество: определяется экспериментально при проведении ОПР, в зависимости от технологии предприятия.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка 1000 кг еврокуб (IBC).
Хранить при температуре +5…+30°C.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.
При открытой крышке контейнера эмульсия высыхает с образованием корки воска на поверхности зеркала продукта.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА
Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.
При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В