САЛЮТ

Воск OKD
АКВАСАЙЗ OKD

Реагент представляет собой олефин катионной димеризации — алкилзамещенный разветвленный ангидрид, полученный термическим присоединением органического дикарбонового ангидрида к внутренним двойным связям высших линейных а-олефинов фракций С14–С18.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для использования в качестве гидрофобизирующего агента в технологическом процессе нейтрально-щелочной проклейки бумаги и картона в целлюлозно-бумажной промышленности для проклейки бумажной массы, в том числе при производстве продукции с использованием карбоната кальция (мела) в качестве наполнителя, с целью придания водоотталкивающих свойств волокнам целлюлозы и снижения впитывающей способности готовой бумаги и картона при сохранении прочностных характеристик полотна в нейтральной и щелочной средах.

СОСТАВ

3-(гексадеценил)дигидро-2,5-Фурандион

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: вязкая жидкость от светло-коричневого до темно-янтарного цвета
Вязкость (25°С, скорость вращения 60 мин-1 на шпинделе номер 4, Брукфильд (Brookfield LV-4 или равноценный), сП: 2000–4000 мПа*с
Кислотное число после гидролиза, мг: 80–120 КОН/г
Молекулярные олигомеры: 600–1200 г/моль

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Реагент применяют в соответствии с назначением продукции согласно техническим условиям в соответствии с инструкцией по применению, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка 1000 кг еврокуб (IBC). Допускается использование других видов упаковок другой вместимости.
Степень заполнения упаковки должна быть не более 95% объема.
Хранят в закрытых герметичных контейнерах в закрытых помещениях или в резервуарах под подушкой инертного газа при температуре 5–30°С.
Контейнеры с реагентом укладывают в штабеля высотой не более двух ярусов, не допуская деформации транспортной упаковки нижнего яруса и с учетом интервалов, необходимых для доступа к ним средств внутризаводского транспорта и грузовых автомобилей.
Допускается хранение реагента на открытых площадках под навесом. При хранении реагента на открытых площадках под навесом нижний ряд упаковочных единиц размещают на поддонах или на специальных площадках, имеющих твердое покрытие со стоком вод и своевременно очищаемых от мусора, снега и льда.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В

Не под непосредственным воздействием прямых солнечных лучей, влаги и на расстоянии менее 1 м от отопительных приборов.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА
По ГОСТ 12.1.007 малоопасная продукция по степени воздействия на организм, 4 класс опасности.
Классификация опасности в соответствии с СГС:
– Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение/раздражение глаз, класс 2А;
– Химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей, класс 1.