САЛЮТ

Клей поверхностный
АКВАСАЙЗ SP

Предназначен для проклейки писчей бумаги, бумаги для печати, мешочных, упаковочных и других видов бумаги и картона, а также гидрофобизации волокон целлюлозы и других волокнистых материалов в целлюлозно-бумажной промышленности. Представляет собой водную эмульсию на основе стирол-акрилового сополимера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется:
- при производстве картона и бумаги из макулатурного сырья;
- при производстве картона и бумаги из целлюлозного сырья.

Обладает превосходными проникающими свойствами практически для всех видов бумаги. Наилучшая степень проклейки достигается за счет дозировки на каждой бумагоделательной машине.

СОСТАВ

Катионная водная эмульсия на основе стирол-акрилового сополимера.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: жидкость светло-коричневого цвета.
pH: 2,0–4,0
Вязкость по Брукфильду (25°C), не более: 100 мПа*с
Плотность (при 25°C): 0,90–1,0 г/мл
Массовая доля сухих веществ: 20–40%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прямое внесение в систему.
Рекомендуемое количество: 0,01–0,2%
Конкретное количество: определяется экспериментально.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка: 1000 кг еврокуб (IBC).
Хранить при температуре +5…+25°C.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.
Срок хранения: 6 месяцев

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.
При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В