САЛЮТ

Фиксирующая добавка для клея

АКВАФИКС AS

Катионный реагент для внутримассной проклейки бумаги и картона. Предназначен для эмульгирования и фиксирования на волокне нейтральных проклеивающих агентов на базе ASA: для проклейки писчей бумаги, бумаги для печати, мешочных, упаковочных и других видов бумаги и картона, а также гидрофобизации волокон целлюлозы и других волокнистых материалов в ЦБК.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется при производстве картона и бумаги из макулатурного и целлюлозного сырья.

СОСТАВ
Катионный водный раствор модифицированного полимера на основе углеводов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: однородный раствор полимера светло-коричневого цвета
pH: 1,7–3,3
Динамическая вязкость (60 об/мин, 25°C): 50–350 мПа*с
Сухой остаток: не менее 20%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Прямое внесение в систему до точек подачи основных проклеивающих реагентов.
Рекомендуемое количество от 1 до 3 кг/т готовой продукции.
Конкретное количество: определяется экспериментально. Допустимо десятикратное разбавление водой.
Обладает превосходными адгезионными свойствами к поверхности бумаги. Снижает расход клея, путем диспергирования его в микроэмульсию и 100% посадки активной основы на волокно.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка: 1000 кг еврокуб (IBC).
Хранить при температуре +5…+35°C.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять кислоты, щелочи, соли и другие вещества.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА
Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
Не токсичен, не представляет опасности для окружающей среды.
При попадании на открытые участки кожи и глаза — тщательно промыть большим объемом чистой воды.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 1216009142/121601001
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В