САЛЮТ

Ингибитор солей жесткости
СТОУНСКЕЙЛ

Композиция высокоэффективных комплексообразующих веществ, предназначенных для предотвращения образования неорганических отложений в водооборотных циклах предприятия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен к применению в качестве средства для удаления накипи, смягчителя воды и стабилизатора отбеливающего агента. Допустим к применению для ингибирования солеотложения на скруберных установках, насосах и трубопроводов перекачки черного щелока при температурах не выше 100°С.

СОСТАВ
Водный раствор на основе хелатообразователей и неорганических кислот.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветного до светло-голубого цвета
Без выраженного запаха
Наличие посторонних примесей: отсутствуют
Плотность (при 20°С): 1,10–1,25 кг/дм^3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Прямое внесение в систему.
Рекомендуемое количество 0,001–0,1% в зависимости от технологического режима предприятия. Конкретное количество определяется экспериментально в зависимости от технологии.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Упаковка: 1050 кг еврокуб (IBC).
Хранить при температуре +1…+35°С. Проходит 5 циклов разморозки и заморозки без снижения эффективности.
Не нагревать и подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не добавлять щелочи, соли и другие вещества, обладающие основными свойствами.
Держать контейнер плотно закрытым, когда он не используется.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА
Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
Использовать только при наличии СИЗ.
Вредно при проглатывании.
При попадании на кожу может вызвать химический ожог.
При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия.

САЛЮТ
сервисная компания
нового поколения

ООО «АКТО»
www.salyut.su | info@salyut.su
ИНН/КПП 55555655/554545445
Адрес: РМЭ, г. Волжск, ул. Зеленая, 3В